


3. NÁSLEDNĚ BUDE SEŘÍZNUT BOK STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, PRO ULOŽENÍ ŽULOVÉHO DVOURÁDKU (ŽULOVÉ KOSTKY) JSOU 100X100X100MM) A VČETNĚ UMÍSTĚNÍ V PUSTĚ VIZ. SITUACE.KOSTKY BUDOU UMÍSTĚNÝ VE DVOU ŘADÁCH V DÉLCE 22,44M. JAKO PODKLAD POD TYTO ŽULOVÉ KOSTKY, BUDE ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK SE ZAVLHLOU BETONOVOU SMĚSÍ.

| | | |
|------------------|--|--|
| tel: 723 339 140 | |  ONDŘEJ DRUJAK |
| NÁZEV VÝKRESU: | KOORDINAČNÍ SITUACE Č. výkresu C.3. | |
| STUPEŇ PD: | PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS Stupeň PD DÚS | |
| MÍSTO: | parc.č. 745/1, 732 k.ú. Štramberk Paré č. | |
| INVESTOR: | Město Štramberk, Náměstí 9, 74266 Štramberk | |

| | |
|--|--|
| PO DOKONČENÍ OBVODU ZPEVNĚNÉHO STÁNÍ TJ: ŽULOVÉHO DVOURÁDKU, ŽELEZOBETONOVÉ ZIDKY S KAMENNOU POHLEDOVOU STĚNOU, VČETNĚ SNIŽENÍ ČEL KAMENNÉ ZIDKY A BOKY Z ŽULOVÝCH OBRUBNÍKŮ BUDE PROVEDENA SAMOTNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA. PŘED ULOŽENÍM KAMENNÝCH KOSTEK SE PROVEDE ZHUŤNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, DO TOHOTO PODSYPU SE PROVEDE ULOŽENÍ KAMENNÝCH KOSTEK 80X80X80MM. VSAKOVACÍ BOXY O ROZ:1,8X1,2X4,2M, BUDOU OBALENY GEOTEXTILIÍ A ZASYPÁNA STÁVAJÍCÍ ZEMINOU, KLESÁNÍ BUDE ZAJIŠTĚNO PŘIROZENĚ BEZ HUTNĚNÍ!!!! ZPEVNĚNÁ PLOCHA BUDE VYSPÁDOVÁNA OD CESTY KE KAMENNÉ ZIDCE, U PATY KAMENNÉ ZIDKY BUDE PROVEDEN KAMENNÝ ŽLÁBEK, VIZ ŘEZ. TENO ŽLÁBEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK BUDE VYSPÁDOVÁN SMĚREM K VPUSTI. VPUSŤ BUDE SVEDENA DO VSAKOVACÍCH BOXU. SPÁD ZPEVNĚNÉ PLOCHY K PATĚ ZIDCE BUDE 0,5%. | PROJEKTANT: Ing. arch. Ondřej Drják Datum: 08. 12. 2018 |
| | KONTROLOVAL: Ing. Bronislav Wijacki Měřítko 1:200 |
| | ZODP. ARCHITEKT: Ing. Bronislav Wijacki číslo autorizace 1101287 |
| ZPEVNĚNÁ PLOCHA | |

ZPEVNĚNÁ PLOCHA